Körperanalysenwaage KERN MFB

HOME CARE

5×

1

2

Design Körperanalysenwaage zur Ermittlung von Körpergewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenanteil, BMI und Grundumsatz/Aktivitätsumsatz

Merkmale

- Ermittlung von Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse in 0,1 %-Schritten sowie des Körpergewichts und Knochenanteils in 0,1 kg-Schritten
- Anzeige des Kalorienbedarfs zur Aufrechterhaltung des aktuellen Körpergewichts in Abhängigkeit von Aktivitätsgrad und Geschlecht
- Elegantes Design
- Stabile Glaswägeplatte mit 4 großen Kontaktflächen für maximale Präzision
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Besonders flache Bauweise erleichtert das Betreten
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
- Einfachste Bedienung: antippen – aufstellen – ablesen
- Speicher für bis zu 10 Personen (Geschlecht, Alter, Größe, Aktivitätsgrad)
- Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- Einheitenumschaltung von kg auf lb möglich
- 1 Großes, kontrastreiches Display erleichtert das Ablesen
- 2 Lieferung in ansprechender Schmuckverpackung
- **Hinweis:** Dieses Modell wird nur im 5er-Set geliefert. D. h., der in der Tabelle angegebene Preis bezieht sich auf einen Lieferumfang von je 5 Stück. Einzellieferung nicht möglich

Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhöhe 35 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 300×300×25 mm
- Batterien inklusive, 2×CR2032, Betriebsdauer bis zu 100 h
- Nettogewicht ca. 2 kg

Zubehör

- Reinigungstücher, alkoholfreie Tücher zur Wischdesinfektion, schnell wirksam, auf Basis von modernen quartären Ammoniumverbindungen, auch gegen Papova-Viren. Besonders materialschonend, dadurch gut geeignet zur Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten. Erfüllen die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem. TRGS 525/540. Packungsinhalt 80 St., Größe 20×22 cm je Tuch, KERN MYC-01

STANDARD

UNIT BATT DMS 1 DAY

Modell KERN	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	
MFB 150K100S05	182	0,1	

Piktogramme

CAL EXT **Justierprogramm CAL:** Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.

RS 232 **Datenschnittstelle RS-232:** Zum Anschluss der Waage an Drucker, PC oder Netzwerk.

RS 485 **Datenschnittstelle RS-485:** Zum Anschluss der Waage an Drucker, PC oder andere Peripheriegeräte. Geeignet für die Datenübertragung über größere Strecken. Netzwerk in Bus-Topologie möglich.

BT **Datenschnittstelle Bluetooth*:** Zur Datenübertragung von Waage zu Drucker, PC oder anderen Peripheriegeräten.

SWITCH **Steuerausgang (Optokoppler, Digital I/O):** Zum Anschluss von Relais, Signallampen, Ventilen etc.

STATISTIC **Statistik:** Das Gerät berechnet aus den gespeicherten Messwerten statistische Daten, wie Durchschnittswert, Standardabweichung etc.

SOFTWARE **PC Software:** Zur Übertragung der Messdaten vom Gerät an einen PC.

GLP PRINTER **GLP/ISO-Protokoll:** Mit Datum und Uhrzeit. Nur mit KERN-Druckern.

PCS **Stückzählen:** Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.

SUM **Summier-Level A:** Die Gewichtswerte gleichartiger Wägegüter können aufaddiert und die Summe ausgedruckt werden.

UNIT **Wägeeinheiten:** Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten. Weitere Details siehe Internet.

TOL **Wägen mit Toleranzbereich:** (Checkweighing) Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z. B. beim Sortieren und Portionieren. Der Vorgang wird durch ein akustisches oder optisches Signal unterstützt, siehe jeweiliges Modell

MOVE **Hold-Funktion:** Bei unruhig stehenden, sitzenden oder liegenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt.

MOVE **Hold-Funktion:** Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.

IP **Staub- und Spritzwasserschutz IPxx:** Die Schutzklasse ist im Piktogramm angegeben.

INOX **Edelstahl:** Die Waage ist gegen Korrosion geschützt.

UNDER **Unterflurwägung:** Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagen-Unterseite.

BATT **Batterie-Betrieb:** Für Batterie-Betrieb vorbereitet. Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.

ACCU **Akku-Betrieb:** Wiederaufladbares Set.

RECHARGE **Batterie-Betrieb wiederaufladbar:** Für einen wiederaufladbaren Batterie-Betrieb vorbereitet.

MULTI **Universal-Netzadapter:** Mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptern für A) EU, CH B) EU, CH, GB, USA

230 V **Netzadapter:** 230V/50Hz. Serienmäßig Standard EU. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA lieferbar.

230 V **Netzteil:** In der Waage integriert. 230V/50Hz in EU. Weitere Standards, wie z. B. GB, USA, AUS auf Anfrage.

DMS **Wägeprinzip: Dehnungsmessstreifen** Elektrischer Widerstand auf einem elastischen Verformungskörper.

PEAK **Peak-Hold-Funktion:** Erfassung des Spitzenwertes innerhalb eines Messprozesses.

PUSH/PULL **Push und Pull:** Das Messgerät kann Zug- und Druckkräfte erfassen.

SCALE **Längenmessung:** Im Okular eingearbeitete Skala.

360° **360 ° rotierbarer Mikroskopkopf**

MONO **Monokulares Mikroskop:** Für den Einblick mit einem Auge.

BINO **Binokulares Mikroskop:** Für den Einblick mit beiden Augen.

TRINO **Trinokulares Mikroskop:** Für den Einblick mit beiden Augen und zusätzlicher Option auf den Anschluss einer Kamera.

ABBE **Abbe-Kondensor:** Mit hoher numerischer Apertur, zur Lichtbündelung und -fokussierung.

HAL **Halogen-Beleuchtung:** Für ein besonders helles und kontrastreiches Bild.

LED **LED-Beleuchtung:** Kalte, stromsparende und besonders langlebige Leuchtquelle.

FL-HBO **Fluoreszenzbeleuchtung für Auflichtmikroskope:** Mit 100 W Hochdruckdampflampe und Filter.

FL-LED **Fluoreszenzbeleuchtung für Auflichtmikroskope:** Mit 3 W LED-Beleuchtung und Filter.

PH **Phasenkontrasteinheit:** Für stärkere Kontraste.

DF **Dunkelfeldkondensor/Einheit:** Kontrastverstärkung durch indirekte Beleuchtung

POLAR **Polarisationseinheit:** Zur Polarisierung des Lichtes.

INFINITY **Infinity-System:** Unendlich korrigiertes optisches System.

AUTO ATC **Automatische Temperaturkompensation:** Für Messungen zwischen 10 °C und 30 °C

M +3 DAYS **Eichung:** Die Dauer der Eichung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.

1 DAY **Paketversand per Kurierdienst:** Die Dauer der internen Produktbereitstellung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.

2 DAYS **Palettenversand per Spedition:** Die Dauer der internen Produktbereitstellung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.

*Der Name *Bluetooth*® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen und gehören der Bluetooth SIG, Inc.. Jedwede Verwendung dieser Warenzeichen durch die KERN & SOHN GmbH erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen oder Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer.

Ihr KERN Fachhändler